MecMast

MÂT TÉLESCOPIQUE **MÉCANIQUE**

Le **MECMAST** est le nouveau mât télescopique Fireco fonctionnant avec un moteur électrique. Le MECMAST est une excellente solution pour les antennes, les appareils photos et autres équipements utilisés dans la communication et la sécurité.
Les principales caractéristiques de ce mât sont sa robustesse et sa précision lors du déploiement en hauteur.
La position exacte est contrôlée par un codeur et la hauteur souhaitée peut être préréglée à l'aide d'un PC ou d'un autre périphérique.
Le mât ne nécessite pas de haubanage et peut supporter de lourdes charges.
La sauvegarde manuelle est disponible.
Il est équipé d' un système d'un système de rétractation manuelle.

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- ***Charges jusqu'à** 250 kg (551 lbs)*
- ***Hauteurs déployées jusqu'à** 20 m (66 ft)*
- *Hauteur de déploiement programmable*
- *Blocage de la position en hauteur*
- *Utilisable pendant l'opération ou en conduisant*
- ***Vitesse de déploiement:***
- *1 m / 12 sec*

MÂT SPÉCIAUX | MECMAST MÂT TÉLESCOPIQUE MÉCANIQUE

DÉTAILS

1

CLAVETTE ANTI-ROTATION

2

BLOCAGES

3

TROU DE GRAISSAGE

4

CONNECTEURS MIL-STD

5

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

6

MISE AU REPOS MANUELLE

PLUS

Nouvelles fonctions MECMAST

- LA PLUS LARGE GAMME DE MÂTS ÉLECTRO-MÉCANIQUES RÉPONDANT AUX VRAIS BESOINS DES CLIENTS
- HAUTE PRÉCISION ET DÉPLACEMENTS PAR LE VENT QUASI-NUL
- DISPONIBLE DE 3 À 11 SECTIONS AFIN DE RÉPONDRE À VOS EXIGENCES EN TERME DE DIMENSION
- FORCE DE LEVAGE IMPRESSIONNANTE
- ALLIAGE DE CONSTRUCTION LÉGER PERMETTANT UN IMPACT MINIMAL SUR LES STRUCTURES
- SÉCURITÉ D'UTILISATION POUR L'OPÉRATEUR ET LES DISPOSITIFS ALENTOUR
- MOINS DE BESOINS EN MAINTENANCE COMPARÉ AUX PRODUITS EXISTANTS SIMILAIRES
- BESOINS EN PUISSANCE LIMITÉS
- CONFORME MIL-STD-810

SYSTÈMES DE MÂT SPÉCIAUX

MODÈLES DISPONIBLES

Tube principal Ø127

4 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.0404.SE	4	1430	4021	90	90
MM.0405.SE	5	1700	5011	90	90
MM.0406.SE	6	1980	6011	90	80
MM.0407.SE	7	2260	7011	90	80
MM.0408.SE	8	2540	8011	90	70
MM.0409.SE	9	2820	9011	90	70

Tube principal Ø152

4 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.2404.SE	4	1430	4021	115	150
MM.2405.SE	5	1700	5011	115	150
MM.2406.SE	6	1980	6011	115	140
MM.2407.SE	7	2260	7011	115	140
MM.2408.SE	8	2540	8011	115	130
MM.2409.SE	9	2820	9011	115	130

5 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.2504.SE	4	1270	4035	102	130
MM.2505.SE	5	1500	5025	102	130
MM.2506.SE	6	1720	6045	102	120
MM.2507.SE	7	1950	7035	102	120
MM.2508.SE	8	2180	8025	102	110
MM.2509.SE	9	2400	9045	102	110
MM.2510.SE	10	2630	10035	102	100

6 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.2604.SE	4	1200	4029	90	110
MM.2605.SE	5	1380	5009	90	110
MM.2606.SE	6	1570	6049	90	100
MM.2607.SE	7	1770	7049	90	100
MM.2608.SE	8	1950	8029	90	90
MM.2609.SE	9	2130	9009	90	90
MM.2610.SE	10	2330	10009	90	80
MM.2611.SE	11	2520	11049	90	80
MM.2612.SE	12	2700	12029	90	70

Tube principal Ø200

5 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.3504.SE	4	1270	4034	140	210
MM.3505.SE	5	1500	5024	140	210
MM.3506.SE	6	1730	6014	140	200
MM.3507.SE	7	1960	7004	140	200
MM.3508.SE	8	2200	8044	140	190
MM.3509.SE	9	2410	9014	140	190
MM.3510.SE	10	2640	10004	140	180

6 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.3604.SE	4	1180	4006	127	190
MM.3605.SE	5	1380	5006	127	190
MM.3606.SE	6	1570	6046	127	180
MM.3607.SE	7	1770	7046	127	180
MM.3608.SE	8	1950	8026	127	170
MM.3609.SE	9	2150	9026	127	170
MM.3610.SE	10	2330	10006	127	160
MM.3611.SE	11	2530	11006	127	160
MM.3612.SE	12	2720	12046	127	160

7 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.3704.SE	4	1130	4028	115	170
MM.3705.SE	5	1290	5028	115	170
MM.3706.SE	6	1470	6048	115	160
MM.3707.SE	7	1630	7048	115	160
MM.3708.SE	8	1790	8048	115	150
MM.3709.SE	9	1950	9048	115	150
MM.3710.SE	10	2130	10068	115	140
MM.3711.SE	11	2290	11068	115	140
MM.3712.SE	12	2460	12018	115	130
MM.3713.SE	13	2620	13018	115	130

8 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.38 05.SE	5	1250	5000	102	140
MM.3806.SE	6	1400	6060	102	140
MM.3807.SE	7	1540	7040	102	130
MM.3808.SE	8	1680	8020	102	130
MM.3809.SE	9	1820	9000	102	120
MM.3810.SE	10	1970	10060	102	120
MM.3811.SE	11	2110	11040	102	110
MM.3812.SE	12	2270	12040	102	110
MM.3813.SE	13	2410	13020	102	100
MM.3814.SE	14	2550	14000	102	100

Option
Code N: Mât non-tournant
Code T: Mât tournant manuellement à 360°
Code R: Base tournante électrique 12 / 24 V

*Ajoutez 250mm pour les mats rotatif
*La couleur standard pour tous les MecMasts est noir.

MÂT SPÉCIAUX | MECMAST MÂT TÉLESCOPIQUE MÉCANIQUE

Tube principal Ø200

9 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.3905.SE	5	1240	5012	90	120
MM.3906.SE	6	1370	6022	90	120
MM.3907.SE	7	1480	7012	90	120
MM.3908.SE	8	1610	8022	90	110
MM.3909.SE	9	1740	9072	90	110
MM.3910.SE	10	1870	10042	90	100
MM.3911.SE	11	2000	11052	90	100
MM.3912.SE	12	2130	12062	90	90
MM.3913.SE	13	2260	13072	90	90
MM.3914.SE	14	2390	14082	90	80
MM.3915.SE	15	2510	15002	90	80
MM.3916.SE	16	2640	16012	90	80

Tube principal Ø250

6 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.4604.SE	4	1200	4026	152	250
MM.4605.SE	5	1400	5026	152	250
MM.4606.SE	6	1600	6026	152	240
MM.4607.SE	7	1800	7026	152	240
MM.4608.SE	8	1980	8006	152	230
MM.4609.SE	9	2180	9006	152	230
MM.4610.SE	10	2370	10046	152	220
MM.4611.SE	11	2570	11046	152	220
MM.4612.SE	12	2770	12046	152	220

7 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.4704.SE	4	1150	4048	140	230
MM.4705.SE	5	1310	5048	140	230
MM.4706.SE	6	1490	6068	140	220
MM.4707.SE	7	1660	7018	140	220
MM.4708.SE	8	1820	8018	140	210
MM.4709.SE	9	1980	9018	140	210
MM.4710.SE	10	2160	10038	140	200
MM.4711.SE	11	2320	11038	140	200
MM.4712.SE	12	2500	12058	140	190
MM.4713.SE	13	2660	13058	140	190

8 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.4805.SE	5	1270	5020	127	200
MM.4806.SE	6	1410	6000	127	200
MM.4807.SE	7	1560	7060	127	190
MM.4808.SE	8	1720	8060	127	190
MM.4809.SE	9	1860	9040	127	180
MM.4810.SE	10	2000	10020	127	180
MM.4811.SE	11	2140	11000	127	170
MM.4812.SE	12	2300	12000	127	170
MM.4813.SE	13	2450	13060	127	160
MM.4814.SE	14	2590	14040	127	160

Tube principal Ø250

9 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.4905.SE	5	1240	5012	115	180
MM.4906.SE	6	1370	6022	115	180
MM.4907.SE	7	1500	7032	115	180
MM.4908.SE	8	1630	8042	115	170
MM.4909.SE	9	1780	9072	115	170
MM.4910.SE	10	1910	10082	115	160
MM.4911.SE	11	2030	11002	115	160
MM.4912.SE	12	2160	12012	115	150
MM.4913.SE	13	2290	13022	115	150
MM.4914.SE	14	2420	14032	115	140
MM.4915.SE	15	2570	15062	115	140
MM.4916.SE	16	2700	16072	115	130

10 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.5006.SE	6	1340	6014	102	160
MM.5007.SE	7	1460	7034	102	160
MM.5008.SE	8	1580	8054	102	150
MM.5009.SE	9	1700	9074	102	150
MM.5010.SE	10	1830	10014	102	140
MM.5011.SE	11	1950	11034	102	140
MM.5012.SE	12	2070	12054	102	130
MM.5013.SE	13	2190	13074	102	130
MM.5014.SE	14	2305	14044	102	120
MM.5015.SE	15	2420	15014	102	120
MM.5016.SE	16	2540	16034	102	110
MM.5017.SE	17	2660	17054	102	110

11 sections

Réf	Modèle	Dimensions mm		Dernier tube Ø mm	Puissance kg
		Rétracté	Déployé		
MM.5106.SE	6	1340	6046	90	140
MM.5107.SE	7	1455	7031	90	140
MM.5108.SE	8	1565	8041	90	130
MM.5109.SE	9	1675	9051	90	130
MM.5110.SE	10	1780	10006	90	120
MM.5111.SE	11	1890	11016	90	120
MM.5112.SE	12	2000	12026	90	110
MM.5113.SE	13	2110	13036	90	110
MM.5114.SE	14	2220	14046	90	100
MM.5115.SE	15	2330	15056	90	100
MM.5116.SE	16	2440	16066	90	90
MM.5117.SE	17	2535	17021	90	90
MM.5118.SE	18	2655	18031	90	80
MM.5120.SE	20	2875	20051	90	80

SYSTÈMES DE MÂT SPÉCIAUX

COMMANDES ET SUPPORTS

PC

TÉLÉCOMMANDE
Disponible aussi avec affichage visuel

TÉLÉCOMMANDE PI 67 AVEC AFFICHAGE VISUEL

COMMANDE PAR ÉCRAN TACTILE

BASE FIXE

BASE TOURNANT MANUELLEMENT À 360°

BASE TOURNANTE ÉLECTRIQUE 12 / 24 V

TRAVERSEE DE TOIT

TRAVERSEE DE TOIT CARREE

BRIDE DE FIXATION SUPERIEURE

BRIDE DE FIXATION SUPERIEURE RENFORCEE

BRIDE DE FIXATION INFERIEURE

MÂT SPÉCIAUX | MECMAST MÂT TÉLESCOPIQUE MÉCANIQUE