

Aspiral
Tuyau d'aspiration/refoulement d'eau tronçonnable
10 bars



N° : 111.TA.06

Nous sertissons sur ce tuyau d'aspiration (TA) de grande robustesse des raccords 1/2 symétriques Guillemain les diamètres 40 et 70 et des raccords AR pour le diamètre 100 afin d'obtenir des aspiraux destinés aux matériels de protection civile. Ceux-ci sont à la fois conformes à la norme NFS 61113 et à la nouvelle norme NF EN ISO 14557. Le respect de la conformité de ces produits avec la norme ISO 14557 est garanti par AFNOR Certification qui nous autorise à apposer la marque NF sur ces flexibles.



N° : 111.TA.06



Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : caoutchouc SBR lisse
 Renforcement : 4 plis textiles et spirale métallique
 Recouvrement : caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
 Dépression admissible : 0.9 bar
 Aspect : toilé
 Température : 90° C maximum
 Longueur de fabrication : 2 mètres
 Couleur : noir
 Marquage en incrustation : Conforme à la norme
 Marquage par bande transfert blanche : Conforme à la norme

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids total
	mm	Pouce	mm	mm	bar	bar	mm	
ASPIRAL DN 40	45	1"3/4"	58	6,5	10	30	320	3,50
ASPIRAL DN 60	70	2" 3/4	82,5	7,5	10	30	570	6,20
ASPIRAL DN 100	110	4"11/32	128	9	10	30	890	10

Emboutis utilisables : 1/2 symétriques Guillemain en Ø 40 et 65 et AR en Ø 100