

## Tuyaux incendie aplatissables FORESTFLEX

Modèle : FORESTFLEX-J - XX/XX

### Description :

Sa grande résistance et une pression d'éclatement élevée font du **Forest-Flex-F** un tuyau souple et léger et qui résiste à de nombreux produits chimiques.

#### Construction

Tuyau souple, enveloppe polyester haute résistance, tissage circulaire renforcé

#### Couche interne

Caoutchouc EPDM (qualité supérieure)

#### Couleur / Signalisation au choix

Blanc, Orange, Rouge, Jaune fluo

#### Caractéristiques

Très bonne visibilité  
 Léger et souple  
 Résistance à l'abrasion  
 Faibles pertes de charge  
 Résiste à de nombreux produits chimiques  
 Résiste à l'eau de mer

#### Conformité

NFS 61112, DIN 14811,  
 PREN 1924-1, EN 14540 -



Diamètre (mm)	Pression de service (bars) norme DIN	Pression d'éclatement (bars)	Poids / Mètres (kg)	Epaisseur (mm)
25	16	90	0.13	1.5
45	16	85	0.19	1.65
70	16	73	0.39	1.75
110	12	50	0.66	1.95

#### NORMES APPLICABLES

- selon DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 classe 1
- selon BS 6391:2009 Type 1
- ÖNORM F2105

Conforme à la norme NF S61-112

EUROMAST SARL -Savoie hexapole, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery - capital social 60.000€

SIRET : 43770640100043 - TVA : 48 437 706 401 - Tel : +33 4 79 34 92 15 - Fax : +33 4 79 34 92 16 - Tel : +33 4 79 34 92 15

Mail : [info@motopompe-incendie.com](mailto:info@motopompe-incendie.com)